



Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	10 - 63
Drehzahl max.	speed max.	1/min	599
Gewicht	weight	kg	3,9
Federkraft	spring pressure	N	12 - 30
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Toleranzen fuer Lochabstaende und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2			
Oberflaechen ohne weitere Angaben:			Gewicht: ca. 3.90 kg						
Bohrungen Passbohrungen			Rz63 Rz16			AMT EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5 73432 Aalen-Ebnat Germany			
Kanten DIN ISO 13715		Werkstoff		Benennung					
				ESX106DRX65AZX150					
Ursprung		gehaertet							
		Oberflaechenschutz							
		Farbe							
70082421 Baugruppe		gez.	09.08.2016	Joas	Massstab	Zeichnungsnummer		Rev.Nr.	Format
		gepr.	02.09.2016	Joas	1:2	70082421		00	A3