




Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /  
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data

Drehmoment	torque	Nm	93 - 617
Drehzahl max.	speed max.	1/min	229
Gewicht	weight	kg	18,1
Federkraft	spring pressure	N	24 - 72
Federweg	spring travel	mm	60

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: $\pm 0,02$ Gewinde und Bohrungen bis $\varnothing 3,5$ : $\pm 0,1$ über $\varnothing 3,5$ : $\pm 0,2$						
Oberflaechen ohne weitere Angaben:			Gewicht: ca. 18.10 kg									
Bohrungen			✓ Rz63			 EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5   73432 Aalen-Ebnat   Germany						
Passbohrungen			✓ Rz16									
Kanten DIN ISO 13715			Werkstoff			Benennung						
						ESX461DRX800AZX460						
Ursprung			gehaertet									
			Oberflaechenschutz									
			Farbe									
70082428			gez. 10.08.2016		Massstab		Zeichnungsnummer		Rev.Nr. 00		Format A2	
Baugruppe			gepr. 22.09.2016		1:2							
							70082428					

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 14.11.2016

Vers.Nr. 9