




Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	41 - 270
Drehzahl max.	speed max.	1/min	266
Gewicht	weight	kg	7,8
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: $\pm 0,02$ Passbohrungen: $\pm 0,1$ Gewinde und Bohrungen bis $\varnothing 5,5$: $\pm 0,1$ über $\varnothing 5,5$: $\pm 0,2$	
Oberflaechen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 7.80 kg			
Bohrungen <div>✓ Rz63</div>				EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5 73432 Aalen-Ebnat Germany	
Passbohrungen <div>✓ Rz16</div>					
Kanten DIN ISO 13715 <div><div>-0,1</div><div>-0,5</div></div> 		Werkstoff		Benennung ESX227ZWRX270AZX250	
<div>Ursprung</div>		gehaertet		<div>1:2</div>	
		Oberflaechenschutz			
		Farbe			
70082436 Baugruppe		gez. 10.08.2016 Joas	Massstab	Zeichnungsnummer 70082436	
gepr. 22.09.2016 Joas					
				Rev.Nr.	Format
				00	A2