

Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data

Drehmoment	torque	Nm	44 - 291
Drehzahl max.	speed max.	1/min	486
Gewicht	weight	kg	15,2
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert !
XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle.
Fehlt XXXX, dann Position beliebig.

Algemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Schutzvermerk ISO 16016 beachten


Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: $\pm 0,02$
Passbohrungen: $\pm 0,1$
Gewinde und Bohrungen bis $\varnothing 5,5$: $\pm 0,1$
über $\varnothing 5,5$: $\pm 0,2$


Oberflaechen ohne weitere Angaben:

Bohrungen \checkmark Rz63

Passbohrungen \checkmark Rz16

Gewicht: ca. 15.20 kg



 EST Elektronische Schraub- +
Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG
Kreidestr. 5 | 73432 Aalen-Ebnat | Germany

Benennung
ESX329ZWRX300AZX350

Ursprung

70082437
Baugruppe

gez. 10.08.2016 JOAS
gepr. 22.09.2016 JOAS

Massstab
1:2

Zeichnungsnummer
70082437

Rev.Nr. 00
Format A2