



Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data

Drehmoment	torque	Nm	30 - 291
Drehzahl max.	speed max.	1/min	486
Gewicht	weight	kg	15,3
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø3,5: ±0,1 über Ø3,5: ±0,2			
Oberflaechen ohne weitere Angaben:			Gewicht: ca. 15.30 kg						
Bohrungen			✓ Rz63			<div>EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5 73432 Aalen-Ebnat Germany</div>			
Passbohrungen			✓ Rz16						
Kanten DIN ISO 13715			Werkstoff			Benennung			
						ESX329DAX300AZX350			
			gehaertet						
			Oberflaechenschutz						
Ursprung			Farbe						
70082448			gez. 11.08.2016 Joas		Massstab 1:2	Zeichnungsnummer 70082448		Rev.Nr. 00	Forma A2
Baugruppe			gepr. 22.09.2016 Joas						