




Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	14 - 135
Drehzahl max.	speed max.	1/min	533
Gewicht	weight	kg	8,6
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø3,5: ±0,1 über Ø3,5: ±0,2				
Oberflaechen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 8.60 kg						
Bohrungen		✓ Rz63						
Passbohrungen		✓ Rz16						
Kanten DIN ISO 13715		Werkstoff		Benennung				
				ESX21 3DRX140DWAX140AZX250				
		gehaertet						
		Oberflaechenschutz						
Ursprung		Farbe						
70082456		gez.	26.08.2016	Baßler	Massstab 1:2	Zeichnungsnummer 70082456	Rev.Nr. 00	Forma A2
Baugruppe		gepr.	26.08.2016	Baßler				

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately