




Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /  
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data

Drehmoment	torque	Nm	22 - 220
Drehzahl max.	speed max.	1/min	326
Gewicht	weight	kg	8,6
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø3,5: ±0,1 über Ø3,5: ±0,2			
Oberflaechen ohne weitere Angaben:			Gewicht: ca. 8,60 kg						
Bohrungen			✓ Rz63						
Passbohrungen			✓ Rz16						
EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5   73432 Aalen-Ebnat   Germany									
Kanten DIN ISO 13715		Werkstoff		Benennung		ESX222DRX270DWAX270AIX250			
									
Ursprung		gehaertet							
		Oberflaechenschutz							
		Farbe							
70082457 Baugruppe		gez.	26.08.2016	Boßler	Massstab 1:2	Zeichnungsnummer 70082457		Rev.Nr.	Forma
		gepr.	26.08.2016	Boßler				00	A2