




Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /  
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	7 - 63
Drehzahl max.	speed max.	1/min	599
Gewicht	weight	kg	4,7
Federkraft	spring pressure	N	12 - 30
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: $\pm 0,02$ Gewinde und Bohrungen bis $\varnothing 5,5$ : $\pm 0,1$ über $\varnothing 5,5$ : $\pm 0,2$		
Oberflaechen ohne weitere Angaben:			Gewicht: ca. 4.70 kg					
Bohrungen $\checkmark$ Rz63						EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5   73432 Aalen-Ebnat   Germany		
Passbohrungen $\checkmark$ Rz16								
Kanten DIN ISO 13715 $\begin{matrix} -0,1 \\ -0,5 \end{matrix}$			Benennung  ESX106ZWRX65DWAX65AZX150			Zeichnungsnummer  70082465		
								
gehaertet								
Oberflaechenschutz								
Ursprung			Farbe			Rev.Nr. 00		
70082465			1:2					
Baugruppe			Boßler			Format A2		
gepr. 23.08.2016			Boßler					
Zustand: Freigegeben						Plotdatum: 27.10.2016		
						Vers.Nr. 11		