



Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data

Drehmoment	torque	Nm	14 - 62
Drehzahl max.	speed max.	1/min	1200
Gewicht	weight	kg	8,1
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert!
XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle.
Fehlt XXXX, dann Position beliebig.

Oberflaechen ohne weitere Angaben:

Bohrungen

Passbohrungen

Kanten
DIN ISO 13715

-0,1

-0,5

Werkstoff

gehaertet

Oberflaechenschutz

Farbe

Ursprung

70082466

Baugruppe

gez. 18.08.2016

Boebler

gepr. 22.08.2016

Boebler

Massstab 1:2

Zeichnungsnummer 70082466

Benennung

ESX206ZWRX140DWAX140AZX250

Rev.Nr. 00

Format A2

EST Elektronische Schraub- +
Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG
Kreidestr. 5 | 73432 Aalen-Ebnat | Germany

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 27.10.2016

Vers.Nr. 6

Rev.Nr.

Änderung

Datum

Name

Gewicht: ca. 8.10 kg

Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02
Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1
über Ø5,5: ±0,2