




Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	4 - 37
Drehzahl max.	speed max.	1/min	938
Gewicht	weight	kg	4,7
Federkraft	spring pressure	N	12 - 30
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2		
Oberflaechen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 4.70 kg				
Bohrungen		✓ Rz63				
Passbohrungen		✓ Rz16				
Kanten DIN ISO 13715		Werkstoff		Benennung		
				ESX103DRX40WX1AODX150-40		
70082486 Ursprung		gehaertet		Zeichnungsnummer		
		Oberflaechenschutz				
		Farbe				
70082497 Baugruppe		gez.	16.09.2016 Joas	Massstab 1:2	Rev.Nr. 00	Forma A2
		gepr.	20.09.2016 Joas			