




Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	27 - 270
Drehzahl max.	speed max.	1/min	249
Gewicht	weight	kg	11,0
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø3,5: ±0,1 über Ø3,5: ±0,2		
Oberflaechen ohne weitere Angaben:			Gewicht: ca. 11.00 kg					
Bohrungen			✓ Rz63			 EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5 73432 Aalen-Ebnat Germany		
Passbohrungen			✓ Rz16					
Kanten DIN ISO 13715			Werkstoff			Benennung ESX227DRX270WX2AODX250-270		
								
70082513			gehaertet					
Ursprung			Oberflaechenschutz					
			Farbe					
70082502			gez.	20.09.2016	Joas	Massstab 1:2	Zeichnungsnummer 70082502	Rev.Nr. 00
Baugruppe			gepr.	20.09.2016	Joas			
Zustand: Freigegeben						Plotdatum: 15.11.2016		Vers.Nr. 3