



Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

				Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 18016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstände und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0.02 Gewinde und Bohrungen bis Ø3.5: ±0.1 über Ø3.5: ±0.2	
				Oberflächen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 25.40 kg			
				Bohrungen		✓ Rz63			
				Passbohrungen		✓ Rz16			
Technische Daten - technical data				Kanten DIN ISO 13715		0.1 0.5		Werkstoff	
									
				70082517		gehäufert		Benennung ESX480DRX800WX4 AODX460-800	
				Unsprung		Oberflächenschutz			
				70082506		Farbe		Zeichnungsnummer 70082506	
				Baugruppe		gez. 20.09.2016 J005			
						gepr. 20.09.2016 J005		Massstab 1:2	
								Rev.Nr. 00	
								Format A1	
Zustand: Freigegeben								Platdatum: 15.11.2016	
12				13				Vers.Nr. 3	