



Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	7 - 63
Drehzahl max.	speed max.	1/min	561
Gewicht	weight	kg	4,7
Federkraft	spring pressure	N	12 - 30
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert !
XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle.
Fehlt XXXX, dann Position beliebig.

Oberflaechen ohne weitere Angaben:

Bohrungen ☒ Rz63

Passbohrungen ☒ Rz16

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk
Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Gewicht: ca. 4,70 kg

AMT

EST Elektronische Schraub- +
Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG
Kreidestr. 5 | 73432 Aalen-Ebnat | Germany

Kanten
DIN ISO 13715 $\begin{matrix} -0,1 \\ -0,5 \end{matrix}$

Werkstoff

gehaertet

Oberflaechenschutz

Farbe

Benennung

ESX106ZWRX65WX1AODX150-65

Zeichnungsnummer

70082509

Ursprung

70082509
Baugruppe

gez. 24.08.2016 Boßler

gepr. 24.08.2016 Boßler

Massstab 1:2

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 27.10.2016

Vers.Nr. 00

Format A2