




Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	6 - 30
Drehzahl max.	speed max.	1/min	1466
Gewicht	weight	kg	1,66
Federkraft	spring pressure	N	12 - 30
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 18016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstände und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2	
Oberflächen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. kg			
Bohrungen		✓ Rz63			
Passbohrungen		✓ Rz16			
Kanten DIN ISO 13715				Benennung HSX1030ZF50	
70058347/00		gehärtet		Kundenmasszeichnung	
		Oberflächenschutz			
Ursprung		Farbe		Zeichnungsnummer 70058352	
70058352		gez. 11.11.2016 Joos		Rev.Nr. Form	
Baugruppe		gepr. 11.11.2016 Joos		00 A1	

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately