



Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	5 - 25
Drehzahl max.	speed max.	1/min	771
Gewicht	weight	kg	1,1
Federkraft	spring pressure	N	12 - 30
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert!
XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle.
Fehlt XXXX, dann Position beliebig.

Oberflaechen ohne weitere Angaben:

Bohrungen ☒ Rz63

Passbohrungen ☒ Rz16

Kanten
DIN ISO 13715 $\begin{matrix} -0.1 \\ -0.5 \end{matrix}$

Ursprung

70121597
Baugruppe

Werkstoff

gehaertet

Oberflaechenschutz:

Farbe:

gez. 03.11.2017 Alim

gepr. 20.03.2019 Janicek

Massstab 1:1

Benennung

KSX1025ZF50

Zeichnungsnummer

70121597

EST Elektronische Schraub- +
Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG
Kreidestr. 5 | 73432 Aalen-Ebnat | Germany

Rev.Nr. 00

Format A2

Algemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk
Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ± 0.02
Gewinde und Bohrungen bis $\varnothing 5.5$: ± 0.1
über $\varnothing 5.5$: ± 0.2

Gewicht: ca. 1.28 kg

Zustand: Freigegeben

Plotdatum: 15.01.2020