


Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	7 - 25
Drehzahl max.	speed max.	1/min	716
Gewicht	weight	kg	1,5
Federkraft	spring pressure	N	15 - 33
Federweg	spring travel	mm	25

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø3,5: ±0,1 über Ø3,5: ±0,2	
Oberflaechen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 1,63 kg		<div> EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5 73432 Aalen-Ebnat Germany</div>	
Bohrungen ✓ Rz63					
Passbohrungen ✓ Rz16					
Kanten DIN ISO 13715 -0,1 -0,5		Werkstoff		Benennung KSX1025OF25	
Ursprung		gehaertet			
		Oberflaechenschutz:			
Farbe:		gez. 03.11.2017 Alim		Massstab 1:1	
70121604 Baugruppe		gepr. 20.03.2019 Janicek		Zeichnungsnummer 70121604	
Zustand: Freigegeben		Plotdatum: 15.01.2020		Vers.Nr. 00 Format A2	