




Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	12 - 48
Drehzahl max.	speed max.	1/min	349
Gewicht	weight	kg	1,8
Federkraft	spring pressure	N	15 - 33
Federweg	spring travel	mm	25

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: $\pm 0,02$ Gewinde und Bohrungen bis $\varnothing 3,5$: $\pm 0,1$ über $\varnothing 3,5$: $\pm 0,2$	
Oberflaechen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 1,89 kg			
Bohrungen		✓ Rz63			
Passbohrungen		✓ Rz16			
				EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5 73432 Aalen-Ebnat Germany	
Kanten DIN ISO 13715		Werkstoff		Benennung KSX1048OF25	
		gehaertet			
		Oberflaechenschutz:			
Ursprung		Farbe:			
70121605 Baugruppe		gez.	03.11.2017 20.03.2019	Alim Janicek	Zeichnungsnummer 70121605
		gepr.			
		Massstab 1:1		Rev.Nr. 00 Format A2	