



Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name

Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /  
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	12 - 48
Drehzahl max.	speed max.	1/min	349
Gewicht	weight	kg	1,8
Federkraft	spring pressure	N	12 - 30
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 18016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstände und Lochabstandsmasse zum (Koordinaten) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2	
Oberflächen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 1,96 kg			
Bohrungen		✓ Rz63		 EST Elektronische Schraub- + Steuerungstechnologie GmbH & Co. KG Kreidestr. 5   73432 Aalen-Ebnat   Germany	
Passbohrungen		✓ Rz16			
Kanten DIN ISO 13715		0,1 0,5			
Unsprung		Farbe:		Benennung <b>KSX1048OF50</b>	
70121608		gez. 06.11.2017 Alim			
Baugruppe		gepr. 20.03.2019 Janicek			
Zustand: Freigegeben		Massstab: 1:1		Zeichnungsnummer <b>70121608</b>	
				Rev.Nr. 00 Format A1	
				Platdatum: 15.01.2020	
				Vers.Nr. 1	